

Příloha č. 1 – technická specifikace

Specifikace vstupních dveří:

Vstupní dveře budou vyrobeny z hliníkových profilů a budou svými tepelně technickými vlastnostmi v souladu s ČSN 73 0540-2. Vchodové dveře budou dvoukřídlé otočné s povrchovou úpravou ve světle šedé matné barvě na vnitřním i vnějším povrchu. Stavební kování celo-obvodové v rámci dodávky dveří, zapuštěné v rámu dveří. Součástí dodávky dveří bude samozavírač a dveře budou vybaveny elektrickým otvíračem. Členění a otvíravost dveří bude zachována dle stávajících dveří. Zasklení bude provedeno od výškové úrovně 40 cm nad podlahou, zasklení křídla bude rozděleno střední dělicí příčkou. Zasklení spodní části bude provedeno izolačním lepeným bezpečnostním dvojsklem, vrchní část izolačním dvojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení $U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Max. hodnota součinitele prostupu tepla dveří $U_{d,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Součástí nabídky bude vybourání stávajících ocelových dveří tvořících hlavní vstup do budovy, včetně jejich odvozu a likvidace. Dále odpojení elektrického vrátného, osazení vstupních dveří a následné zajištění zprovoznění stávajícího elektrického vrátného do nových dveří. Součástí bude zednické zapravení ostění včetně výmalby vnitřním malířským nátěrem a fasádní barvou z exteriérové strany ve stávajícím odstínu výmalby. V rámci zednického zapravení bude dobetonována spára v místě prahu dveří. Technologie demontáže dveří a oken bude zvolena s ohledem na minimalizaci poškození ostění a podlah. Poškozené ostění je zhotovitel povinen opravit do původního stavu. Práh dveří bude proveden v bezbariérové úpravě s maximálním převýšením 20mm. Kování bude ve formě klika – koule v kovovém provedení, z venkovní strany koule, z vnitřní strany klika, bezpečnostní zámek. V rámci stavebních prací musí být proveden úklid veškerých dotčených prostor. Minimální záruka na celé dílo je 60 měsíců, mimo vchodové zámky a zámkové vložky a doplňky, kde je minimálně 24 měsíců. Ke dveřím budou dodány klíče v počtu min. 8 ks.

Specifikace oken:

Budou instalována okna z plastových profilů v bílé barvě s minimálně pětikomorovým rámem se středovým těsněním. Okna na KD v Jáchymově budou z exteriérové strany povedena v dekoru tmavý dub, v interiéru v bílé barvě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla $U_{g,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kování celoobvodové u sklepních oken sklopné, u schodišťových dvoukřídlých otvíravé a sklopné. U oken ve sklepních se s instalací vnitřních parapetů neuvažuje, stávající betonové parapety budou vyspraveny a opatřeny izolačním nátěrem. Stávající vnější parapety budou vyměněny za nové z poplastovaného plechu. Připojovací spára bude ošetřena v souladu s ČSN 735040.

Dveře v suterénu

Stávající dřevěné dveře v suterénu budou vyměněny za nové dveře z plastových profilů, částečně prosklených. Tyto dveře budou otvíravé do exteriéru a budou vybaveny samozavíračem a stavěčem křídla. Provedeny budou ve světle šedé barvě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dveře budou vybaveny bezpečnostním zámkem.

Uchazeč doloží technický popis nabízeného typu oken a dveří s uvedením konkrétních výrobků a certifikáty k výplním otvorů (včetně certifikátů na použité profily, sklo, distanční rámeček a kování).

Specifikace výmalby společných prostor

Bude provedena výmalba společných prostor bytových domů, t.j. chodby v 1.PP a celého schodišťového prostoru. Stěny a stropy budou vymalovány malířským nátěrem bílé barvy. Podél schodišťových ramen bude obnoven syntetický emailový nátěr olejové linkrusty v barvě dle výběru ze vzorků s bílou linkou do stávající výše 1,2 m, včetně přípravy podkladu a vyspravení poškozených částí. Povrchy budou před výmalbou očištěny, ometeny od prachu a v případě potřeby omyty. Veškeré povrchy budou před výmalbou vyspraveny a nesoudržná malba bude odstraněna. Budou provedeny lokální opravy omítek a soklu.

Plynovodní potrubí

Plynovodní potrubí bude v prostoru schodiště natřeno bílou barvou. Nad podlahou, pod stropem a ve výšce 1,6m od podlahy bude toto potrubí označeno žlutým pruhem šířky 20 mm v souladu s ČSN 130072. Plynovodní potrubí v 1.PP bude v celé délce opatřeno nátěrem žluté barvy.

Skříně nástěnných hydrantů

Skříně budou opatřeny novým nátěrem v celé ploše. Investor následně zajistí revizi hydrantů, označení štítkem s platností revize a zaplombování skříně.

Zábradlí

Novým nátěrem bude opatřeno rovněž ocelové zábradlí. Nátěr kovových prvků zábradlí bude proveden v šedé barvě. Před vlastním nátěrem bude provedeno přebroušení a odstranění nesoudržných vrstev nátěru.

Zárubně

Nátěr zárubní bude proveden z vnější strany po falc. Při provádění nebudou znečištěny dveře.

Madla zábradlí

Dřevěná madla zábradlí budou v celé ploše přebroušena a budou opatřena nátěrem bezbarvým polomatným lakem. Nátěr ocelových madel bude obnoven.

Schránky

Stávající schránky v počtu 6ks/vchod budou vyspraveny a opatřeny nátěrem.

Nástěnky, vitríny

Součástí dodávky budou korkové rámové nástěnky o rozměru 90x60 cm a prosklené vitríny o rozměru 90x60 cm v počtu 1ks/vchod.

Podlahové rošty čistících zón

Stávající ocelové rošty budou očištěny.

Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez

Dvířka budou natřena nátěrem v bílé barvě.

Dveře a zárubně v 1.PP

Dřevěné dveře a dřevěné obložkové zárubně ve společné chodbě v 1.PP budou natřeny nátěrem v okrové barvě.

Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor BD U Stadionu, Velká Bíteš

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré související práce, tj. odvoz sutí na skládku, přesuny hmot, případné zajištění pomocného lešení. Dodavatel si zajistí vlastní zdroj el. energie a vody.

Vybraný dodavatel si musí provést vlastní přesné zaměření všech montážních otvorů před zadáním do výroby! V případě poškození objektu bude objekt uveden do původního stavu.

Nabídková cena bude uvedena pro každou budovu zvlášť a bude obsahovat otvorové výplně, montážní práce, výmalby a veškeré další činnosti nutné k realizaci díla. Oddělené uvedení cen je nutné z důvodu rozdělení nákladů mezi spoluvlastníky.

Barevné odstíny budou před prováděním odsouhlaseny pověřeným zástupcem investora.

Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor, Velká Bíteš

Zadavatel: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647

ENCOM spol. s r.o.

Rekapitulace

Bytový dům U Stadionu 275	Objednatel
Výměna otvorových výplní	Město zast. ENCOM spol. s r.o.
Výmalba společných prostor	Kč
	Kč
Bytový dům U Stadionu 276	Město Velká Bíteš
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Bytový dům U Stadionu 277	Město Velká Bíteš
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Bytový dům U Stadionu 278	Město zast. ENCOM spol. s r.o.
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Bytový dům U Stadionu 280	Město zast. ENCOM spol. s r.o.
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Bytový dům U Stadionu 281	Město Velká Bíteš
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Bytový dům U Stadionu 283	Město Velká Bíteš
Výměna otvorových výplní	Kč
Výmalba společných prostor	Kč
Kulturní dům Jáchymov	Město Velká Bíteš
Výměna otvorových výplní	Kč






Označené položky doplní uchazeč. Cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Cena za výměnu otvorových výplní včetně souvisejících prací a dodávek a cena za výmalby bude uvedena pro každou budovu samostatně. Samostatné uvedení cen je nutné z důvodu stanovení finančního podílu spoluvlastníků nemovitosti.

Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor,
Velká Bíteš






TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST ENCOM

Bytový dům U Stadionu 280

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování celoobvodové Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech	580x540	11	sklepní bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování celoobvodové Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech	880x540	12	sklepní bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
O4		Okno plastové dvoukřídlové, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování celoobvodové Vnější parapet - poplast. pozink. plech Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá	1475x1330	4	schodišťové
D2		Dveře vnější, vstupní, prosklené, dvoukřídlové, $U_d, max= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám - hliníkový profil, střední dělicí příčka, barva světle šedá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, ve spodní části dveří bezpečnostní izolační dvojsklo Samoavírač, zapojení elektrického vrátného, stavěč křídla Kování celoobvodové, klika - koule v kovovém provedení	1780x2100	2	
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlové, $U_d, max=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Samoavírač, stavěč křídla Kování celoobvodové, klika - koule	1000x2000	1	dveře v suterénu






Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Bytový dům U Stadionu 275

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K Kování celoobvodové Vnější parapet - poplast. pozink. plech	580x540	8	sklepní bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K Kování celoobvodové Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech	880x540	12	sklepní bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
O4		Okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K Kování celoobvodové Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá	1475x1330	4	schodišťové
D2		Dveře vnější, vstupní, prosklené, dvoukřídlé, $U_d, max= 1,2$ W/m²K Rám - hliníkový profil, střední dělicí příčka, barva světle šedá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K, ve spodní části dveří bezpečnostní izolační dvojsklo Samozavírač, zapojení elektrického vrátného, stavěč křídla Kování celoobvodové, klika - koule v kovovém provedení	1780x2100	2	
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlé, $U_d, max=1,2$ W/m²K Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K Samozavírač, stavěč křídla Kování celoobvodové, klika - koule	1000x2000	1	dveře v suterénu

Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Bytový dům U Stadionu 278

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	580x540	8	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	880x540	12	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O4		Okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1475x1330	4	schodišťové
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplast. pozink. plech			
		Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá			
D2		Dveře vnější, vstupní, prosklené, dvoukřídlé, $U_d, max= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1780x2100	2	
		Rám - hliníkový profil, střední dělicí příčka, barva světle šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, ve spodní části dveří bezpečnostní izolační dvojsklo			
		Samozavírač, zapojení elektrického vrátného, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule v kovovém provedení			
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlé, $U_d, max=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1000x2000	1	dveře v suterénu
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Samozavírač, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule			

Všecké rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Obnova výmaleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 280

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Klec ocelová s výplní kari 10x10 cm	16	m2	nátěr světle šedá
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo ocelové	35	bm	nátěr světle šedá
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Obnova výmaleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 275

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr email, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo dřevěné	35	bm	lak polomat
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr, barva šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Obnova výmaleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 278

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Klec ocelová s výplní kari 10x10 cm	16	m2	nátěr světle šedá
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá






Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo dřevěné	35	bm	lak polomat
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr - šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor,
Velká Bíteš





TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Bytový dům U Stadionu 283

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K	580x540	12	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplast. pozink. plech			
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K	880x540	13	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K			
		Kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá			
		Vnější parapet - poplast. pozink. plech			
O3		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2$ W/m²K	1350x1500	4	schodišťové
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
		Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá			
D1		Dveře vnější, vstupní, prosklené, dvoukřídle, $U_d, max= 1,2$ W/m²K	1400x2100	2	
		Rám - hliníkový profil, střední dělicí příčka, barva světle šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K, ve spodní části dveří bezpečnostní izolační dvojsklo			
		Samozavírač, zapojení elektrického vrátného, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule v kovovém provedení			
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídle, $U_d, max=1,2$ W/m²K	1000x2200	1	dveře v suterénu
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1$ W/m ² K			
		Samozavírač, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule			





Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Bytový dům U Stadionu 276

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	580x540	8	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplast. pozink. plech			
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	880x540	12	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplast. pozink. plech			
O4		Okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1475x1330	4	schodišťové
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
		Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá			
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlové, $U_{d,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1000x2000	1	dveře v suterénu
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Samozavírač, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule			





Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Bytový dům U Stadionu 281

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	580x540	8	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	880x540	12	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O4		Okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1475x1330	4	schodišťové
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá			
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlé, $U_{d,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1000x2000	1	dveře v suterénu
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Samozavírač, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule			



Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Bytový dům U Stadionu 277

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Poznámka
O1		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	580x540	8	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O2		Okno plastové jednokřídlové, sklopné, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	880x540	12	sklepní
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			bez vnitřního parapetu, stávající betonový parapet bude vyspraven
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech			
O4		Okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1475x1330	4	schodišťové
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva bílá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Kování celoobvodové			
		Vnější parapet - poplastovaný pozink. plech Vnitřní parapet - postformingový DTD, barva bílá			
D3		Dveře vnější, částečně prosklené, jednokřídlé, $U_d,max=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1000x2000	1	dveře v suterénu
		Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil, šířka profilu min. 70mm, barva šedá			
		Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$			
		Samozavírač, stavěč křídla			
		Kování celoobvodové, klika - koule			

Všecké rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

KD Jáchymov

OZN	Schema	Popis	Rozměr šxv (mm)	Počet ks	Pozn.
O5		Okno plastové dvoukřídle, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2W/m^2K$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva exteriér :dekor dřeva - tmavý dub; barva interiér :bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 W/m^2K$ Kování celoobvodové bezpečnostní, ovládací prvky - kovové Vnější parapet š. 200mm - poplastovaný pozink. plech Vnitřní parapet š. 400mm - postformingový, DTD, barva - bílá Interiérové žaluzie	1750x1600	4	
O6		Okno plastové trojkřídle, otevíravé a sklopné s mikroventilací, $U_{w,max}=1,2W/m^2K$ Rám - plastový pětikomorový vyztužený profil se středovým těsněním, šířka profilu min. 70mm, barva exteriér :dekor dřeva - tmavý dub; barva interiér :bílá Zasklení - izolační dvojsklo, $U_g, max= 1,1 W/m^2K$ Kování celoobvodové bezpečnostní, ovládací prvky - kovové Vnější parapet š. 200mm - poplastovaný pozink. plech Vnitřní parapet š. 400mm - postformingový, DTD, barva - bílá Interiérové žaluzie	2100x1450	1	

Všecké rozměry je nutné před výrobou ověřit přímo na stavbě

Obnova výmalby a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 283

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	140	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	81	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr - šedá
Madlo dřevěné	35	bm	lak polomat
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr - šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Obnova výmaleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 277

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Klec ocelová s výplní kari 10x10 cm	16	m2	nátěr světle šedá
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo dřevěné	35	bm	lak polomat
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Obnova výmalby a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 281

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Klec ocelová s výplní kari 10x10 cm	16	m2	nátěr světle šedá
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo ocelové	35	bm	nátěr světle šedá
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr, barva šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá

Obnova výmaleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů
Bytový dům U Stadionu 276

Chodba 1PP

Stěny, strop, trámy	130	m2	malba bílá
Dveře, zárubně	40	m2	nátěr okr email
Plynovodní potrubí (70% DN30, 30% DN50)	90	bm	nátěr žlutá RAL 6200
Dvířka elektrorozvaděčů	3	m2	nátěr, barva bílá

Schodiště

Stěny, schodiště	265	m2	malba bílá
Plynovodní potrubí DN30	63	bm	nátěr bílá, žluté pruhy dle ČSN
Schránky	12	ks	vyspravení, nátěr barva šedá
Sokl - linkrusta, emailový nátěr	75	m2	nátěr, barva zelená
Zábradlí ocelové s tyčovou výplní, h=70cm	35	bm	nátěr světle šedá
Madlo dřevěné	35	bm	lak polomat
Zárubně ocelové pro dveře 800/1970 po falc	12	ks	nátěr šedá
Nástěnná skříň hydrantu	6	ks	nátěr červená/bílá
Nástěnka 90x60 cm - rámová, korek	2	ks	dodávka nových nástěnek
Vitrína 90x60 prosklená, uzamykatelná	2	ks	dodávka nových vitrín
Dvířka elektrorozvaděčů, střešní výlez	3	m2	nátěr, barva bílá